

Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 touches noir brillant Simon 100

RÉF. 10020310-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant noir brillant comporte deux prises Schuko et deux touches. Il est doté d'un mécanisme qui se déclenche par pression. Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A et l'interrupteur à une intensité de 10 AX. Il est également doté d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1 click). Le kit mesure 225,5 x 83,5 mm et fonctionne à une intensité de 16 A. De plus, il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement et est facile à entretenir. En effet, il suffit de maintenir une plage de température de fonctionnement comprise entre 5 °C et 40 °C et une plage de température de stockage comprise entre -25 °C et 50 °C. Cette pièce a été fabriquée conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002, EN 60669-1:1999 A2 : 2008*2 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Le kit est destiné au marché commun européen.

FINITION

Noir brillant

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053201633	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053201633	VOLUME EMBALLAGE 480295.20
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LARGEUR EMBALLAGE 226.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM