

Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB C 20W + 1 светорегулятор (отсечка фазы, 2/3 провода) + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010256-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки
Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB,
светорегулятор, суппорт и
инструкции

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®; зарядное устройство USB C; сенсорный тип светорегулятора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

ФОРМАТ

Розетка Schuko,USB

ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка / USB розетка / Светорегулятор

МОНОБЛОК

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB

PD 20W

ВЕРСИЯ

Комбинированное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

7

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053353639

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.27

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.26

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053353639

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

88.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

158.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1042800.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.27

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.26

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM