

Botoneira Custom 2 funções para controlo de persianas alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000624-093



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Botoneira Custom com duas funções está desenhada para controlo de persianas. É da série de produtos Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, e pertence à gama Sense. As suas dimensões são de 55 x 55 milímetros e seu funcionamento é tátil, de modo que destaca por sua simplicidade. Apresenta-se num bonito e moderno acabamento em alumínio frio, que ficará perfeito em divisões vanguardista e adaptadas à atualidade decorativa. Seu montagem é muito simples e há que o fazer sobre acoplador de bus LON & KNX. Ambos produtos, também disponíveis na Simon com as referências 8000100-039 e 8400100-039, respetivamente. Simon quer dar protagonismos ao utilizador, e nesse sentido a botoneira oferece a Possibilidade de personalizar e criar uma configuração própria, escolhendo as funções que se precisem com os ícones da livraria. Os materiais de fabrico são componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. Tudo isso faz que o produto conte com uma resistência extra em frente a temperaturas elevadas ou baixas, bem como em frente a possíveis agressões externas como golpes ou arranhões. Desta forma Simon também garante uma longa vida útil de seus dispositivos.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128527

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

88.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

86.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

130.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

983840.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053128527

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

63.00

LARGURA DA EMBALAGEM

92.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

92.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

129.69

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM