Downlight 703.21 Confort Redondo WW Spot DALI Blanco

REF. **70321330-283**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo WW Spot (óptica), diseño en blanco. También disponible esta versión en negro. El sistema para controlar este mecanismo es DALI, un sistema que se basa en un estándar internacional y hace posible la compatibilidad total entre distintos equipos a través de un sistema maestro – esclavos. El logo DALI representa que el producto se basa en este sistema para su control.

Otras características que podemos mencionar, en cuanto a su vida útil, es que es de 30.000 horas a 35ºC, es decir, a su máximo de temperatura, por lo que lo lógico es que si se mantiene a una buena media de entre -15ºC a 35ºC la luminaria dure muchísimo más tiempo. Y en perfectas condiciones.

Este producto cuenta con un número de referencia que es el siguiente: 70321330-283. Aquí podrás ver todas sus características en cuanto a datos logísticos, manuales de instalación, información técnica y otros detalles de producto.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
20º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
91 lm/W

LÚMENES (LM)
680 lm

LÚMENES/W
680 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS

CHROMATICS CRI ICONS

MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS

OPTICS ICONS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088449

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.42

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088449

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.42

PESO NETO EMBALAJE
0.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM