Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle IEC320 avec plaque noir Simon K45

RÉF. **K305A/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Divers

COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Connexion rapide mâle et plaque

CLASSE ETIM
EC000011

REMARQUES
L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
0,5 mm

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE
1 connexion par terminal

TYPE DE CONNECTEUR
Encastré

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+70° C

FORMAT
Connecteur IEC 60320 C14

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 40° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE
Aucun outil nécessaire

NOMBRE DE PÔLES
3

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES
Phase, Neutre et terre

RAL
7021

FIXATION SERRE-CÂBLE
Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
9

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Faston - souder

NOMBRE DE BORNES
3 entrées

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60320-1:2015 +

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.02

POIDS NET DU PRODUIT
0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436047440

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
911400.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.21

POIDS NET EMBALLAGE
0.21

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM