

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso  
incorporado y sistema de embornamiento rápido marfil  
Simon 31**

REF. 31661-31



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El pulsador con grabador de luz, de la serie Simon 31, incorpora señalización luminosa. Su versión individual incluye un solo elemento, con dos módulos. Con un acabado en marfil que le da un aspecto elegante a la vez que adaptable a cualquier entorno. Su referencia es 31661-31. Soporta una intensidad de hasta 10.00 A y un voltaje de 250 V~ Con un sistema de embornamiento rápido, que facilita su instalación, y un funcionamiento basculante. Combinable con la referencia 31802-31, en caso de tener que sustituir el indicador luminoso. Las teclas, tapas y placas incluyen el grabado de luz. La sección admitida de cable está entre 1.5 y 2.5mm y el pelado de cable requerido es de 11mm. Sus dimensiones son 64x65mm. Está fabricado en varios componentes metálicos, con un aislamiento libre de halógenos y con un embellecedor en termoplástico.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC000029

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053007419

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

83

PESO BRUTO EMBALAJE

0.8

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.08

ANCHO EMBALAJE

165

PESO NETO EMBALAJE

0.8

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

221

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM