

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 65W SIMON

REF. CL410102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con una impresionante potencia de 65W y tecnología Power Delivery, asegurando una carga ultra rápida para tus dispositivos. Te permite cargar varios equipos de manera simultánea con total seguridad y eficiencia. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| TIPO DE CONECTOR | ALIMENTACIÓN (V~) | TIPO DE ENCHUFE |
| USB A + USB C | 100/250 V~ | Multistandard |
| FORMATO | NÚMERO DE TOMAS | TIPO DE PUERTO USB |
| Multiestándar | 1 toma universal | A,C |
| INTENSIDAD (A) | CARACTERÍSTICAS USB | POWER DELIVERY USB |
| 10 A | USB-C1: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 3.0A; DC 12.0V, 3.0A; DC 15.0V, 3.0A; DC 20.0V, 3.25A, 65.0W USB-C2: DC 5.0V, 3.0A, 15.0W USB-A1: DC 5.0V, 2.4A, 12W | Sí |
| POTENCIA MÁXIMA (W) | NÚMERO DE CARGADORES USB | CARGA RÁPIDA USB |
| 2500 | 2 USB C+ 1 USB A | Sí |
| TENSIÓN NOMINAL (V~) | INTENSIDAD USB (A) | TENSIÓN USB (V~) |
| 100/250 V~ | 3.0 A | 5/20 V~ |
| POTENCIA DE SALIDA (W) | | TENSIÓN (V~) |
| 65W | | 100/250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed. 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852982045 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.322 | ANCHO EMBALAJE UNITARIO 66.4 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 62.3 | EAN EMBALAJE 18412853010188 | VOLUMEN EMBALAJE 299250 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 88 | PESO BRUTO EMBALAJE 1.932 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.226 | ALTURA EMBALAJE 80 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 188587.5 | LONGITUD EMBALAJE 80 | ANCHO EMBALAJE 65 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | PESO NETO EMBALAJE 1.356 | |

simon

