Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conetor RJ45 branco Simon K45

REF. **K080/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 apresenta a placa individual voz e dados individual e inclinada sem cobertura contra poeira de 1 elemento para 1 conetor RJ45, a qual apresenta medidas de 45x45 mm e uns simples acabamentos em cor branco. Além disso, permite a inserção por corte 1 clique® e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Graças a sua elaboração em materiais termoplásticos sem halogéneos, a peça garante que a chama não se propague no hipotético caso de incêndio, além de uma toxicidade muito baixa se tivesse emissão de fumos. Em caso de combinar a placa de envolventes e dados em invólucros verticais –como minicolunas, colunas, Teleblock ou canais porta-mecanismos?– requer-se utilizar o posicionador a 90º para poder orientar a placa em posição vertical. Graças à garantia de uma marca como Simon, seus produtos podem contar com a melhor qualidade. E é que graças a sua coleção Simon K45, podemos oferecer grandes soluções de conetividade para quem procuram que seu lar conte com as melhores as comodidades do mercado.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
De acordo com o módulo MD combinado

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
1472064.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436037854

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.47

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM