

Cubeta plástico regulable pavimento para cajas suelo SF370 Simon Serie S

REF. G33



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Gris

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000114

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

08

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

220 x 227 mm

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

2

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 a cada lado, diagonal). Se recomienda asegurar la caja de montaje con 4 tornillos para una fijación máxima y segura.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436013940

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.94

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5196800.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436013940

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.88

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.94

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.94

LONGITUD EMBALAJE

290.00