

Kit Flash 90 composto por carregador sem fio QI 15W branco Simon 400

REF. 43390003-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por carregador sem fio QI de 15 W para instalação em mobiliário. Inclui todos os componentes para uma instalação completa com acabamento branco. Fornecido com fonte de alimentação e adaptador de alimentação, terminado com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com bucha de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é rápido e fácil de montar, e as ligações são feitas através de uma ligação macho-fêmea, sem necessidade de ferramentas. Basta cortar a matriz no móvel onde o produto será montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para funcionamento.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

CONECTORES RJ45

Não

TIPO DE CONECTOR

Sem fio

FORMATO

Sem fio

CLASSIFICAÇÃO IP

IP43

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)

100/240 V~

RAL

9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø80 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

CARACTERÍSTICAS USB

QI Charging

INTENSIDADE USB (A)

1,6 A

TENSÃO USB (V~)

15 V~

TENSÃO (V~)

240 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053406502	0.26	128.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.26	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	921600.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053406502	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.36
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	96.00	KGM