

## Perfil de aluminio Ofiblock Line de 4 elementos con 4 accesos para cableado trasero grafito Simon K45

REF. KFC134/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Los perfiles de aluminio Ofiblock Line de la serie Simon K45 incluyen un total de dos accesos posteriores para el cableado. El objetivo de esto es permitir una convergencia óptima de las diferentes soluciones de voz, datos, energía y multimedia en cualquier tipo de mueble en el que se instale el perfil en cuestión. Este es el perfil de aluminio Ofiblock Line de cuatro elementos y dos módulos en total, de la serie Simon K45. Tiene unas medidas de 54 x 225 milímetros y una compacta profundidad de 54 milímetros. No se trata de un perfil monobloc. Además, incluye una placa ciega, que consigue una distribución del cableado interno mucho más sencilla y cómoda. Está fabricado en aluminio anodizado y las tapas laterales en termoplástico autoextinguible y sin halógenos. Esto garantiza que pueda soportar temperaturas de hasta +60 grados centígrados y que la seguridad sea extrema, ya que no propaga la llama si hay un incendio y la emisión de humos minimizaría la toxicidad.

### ACABADO

Grafito

### EMBALAJE

Perfil de aluminio Ofiblock Line con accesos traseros, 1 toma de tierra, 1 placa ciega, 4 tapones para cubrir accesos traseros, 2 tapas laterales ciegas, tornillería y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### MATERIAL

Metal

### OBSERVACIONES

Dispone de 4 entradas de cableado posterior para permitir la convergencia de soluciones de energía, voa y datos y multimedia en cualquier mobiliario

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

7021

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

4

### DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

### MONOBLOQUE

No

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436065253

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.74

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8426436065253

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.26

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

59.50

### PESO NETO EMBALAJE

0.26

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

228.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.26

### LONGITUD EMBALAJE

54.50

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.26

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT