

Botão regulador para lâmpadas com transformer eletromagnético Simon 75

REF. 7500313-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Da série Simon 75 apresentamos este botão de pressão regulador para lâmpadas com transformador eletromagnético.

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos e é fabricado por componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

Alimentação de 230 V, potência mínima de 40 W e máxima de 500 W. Compatível com incandescência halogénea (500 W). Quanto a sua instalação, esta pode se fazer em superfície ou encastrar-se.

Admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e o descarnado de cabo necessário para fazer a conexão é de 7 mm. A ligação de bornes é por parafuso.

Há que prestar atenção às temperaturas máximas e mínimas que garantem que a peça se conserva em bom estado e funciona adequadamente. Por isso, ter em conta que a faixa de funcionamento é de 0 a 55° C e o de armazenamento de 25 a 70° C.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botão de pressão regulador e
folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada auxiliar para poder regular através de 5 botões de pressão mecânicos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Push
NÚMERO DE CONTATOS 3	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) Não
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 350 VA	FREQUÊNCIA 50 Hz	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 55 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	FUNÇÃO INDICADORA Não	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) 25 - 70 °C
	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	VERSÃO Individual
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 7	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
---	--	--

GARRA
Simon 27

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255711	0.12	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.12	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.42
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053071243	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	5	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2198504.00	57.00	0.59
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	76.00	KGM