

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50004086-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada de la serie Simon 500 Cima. La placa incorpora una ventana guardapolvo y tiene un elemento con dos conectores RJ45. El acabado en color gris grafito dota a la placa de elegancia, haciendo posible su uso en multitud de espacios. Esta placa pertenece a la categoría 5e UTP y está fabricada a partir de materiales termoplásticamente aislados, que potencian la seguridad durante su uso, ya que no contienen halógenos y en caso de elevadas temperaturas la emisión de humo minimiza la toxicidad. Esta es la versión individual de las placas de esta serie con un único módulo. Además de poder adaptarse para uno o dos conectores RJ45, el kit incluye los clipajes necesarios para facilitar la instalación de la placa de voz y datos en envolventes verticales u horizontales. Sus medidas son de 50 x 50 x 42,5 milímetros. El mantenimiento de las placas de voz y datos Simon 500 Cima solo requiere de paños secos y suaves para su limpieza. Se desaconseja utilizar limpiadores con elementos químicos como el cloro.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Inclinada

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE

86.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053097687

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

26.00

PESO NETO EMBALAJE

1.50

ANCHO EMBALAJE

58.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

