

## Luminaria industrial 816.40 CW General

REF. 81640038-785



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

En la serie Simon de luminarias industriales 816 tienen un buen catálogo de productos especializados en iluminación interior para entornos industriales. Esta es la luminaria industrial 816.40, con leds en tono frío (CW) y óptica General. La elección del color de los leds depende de los gustos del usuario y del uso que se le vaya a dar al producto. Este producto Simon tiene un acabado en color Negro, que lo hace versátil y elegante a la par. Cuenta con una temperatura del color de 5000 k y 11700 lumens, con una potencia de 90 W. Se trata de una luminaria de categoría B. Su fuente de alimentación es de 100-240 V y su frecuencia es de 50/60 Hz. Gracias a los materiales de máxima calidad empleados en Simon, esta luminaria aguanta temperaturas muy variables. El control eléctrico del producto se realiza mediante el sistema de ON-OFF. Tiene un peso exacto de 3,6 kilos y sus medidas son de 360 milímetros de diámetro.

#### APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación  
intensiva

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001716

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

130 lm/W

### CLASIFICACIÓN IK

08

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

11700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

### LÚMENES/W

11700 lm/90W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### ÓPTICAS

General

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

128.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

5000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

100°

### POTENCIA (W)

90 W

### CONTROL

On/Off


### TIPO DE COLOR

CW


### VIDA ÚTIL

50.000 h



### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194553

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

33516000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194553

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

5.90

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

190.00

PESO NETO EMBALAJE

4.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

420.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

5.90

LONGITUD EMBALAJE

420.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT