

## Downlight 800.24 Blanc 35W 4000K

RÉF. 80024030-284



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage technique général

#### CLASSE ETIM

EC001744

### INFORMATION TECHNIQUE

#### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

#### ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

#### TYPE DE COULEUR

NW

#### CLASSIFICATION IP

IP54

#### CONTRÔLE

On/Off

#### OPTIQUES

Extensive

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

130

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053304549

### POIDS NET DU PRODUIT

0.97

### LONGUEUR EMBALLAGE

215.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053304549

### VOLUME EMBALLAGE

7793750.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

145.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE

1.09

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.09

### LARGEUR EMBALLAGE

250.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.97

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM