

Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6A FTP grafite Simon 500 Cima

REF. 50001085-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os produtos Simon da gama Cima 500, são uma excelente alternativa para suas necessidades de conectividade em Voz, Dados, Multimédia e Comando e Controlo. Simon trabalha de maneira permanente com a segurança, comodidade, simplicidade e a velocidade de transmissão. Assegura modularidade e ampliações a cada vez que seja necessário, estando preparada para o futuro das novas tecnologias. Garantia de Total Compatibilidade com conetores de Voz e Dados do mercado atual tanto em Cobre (RJ45) como em Fibra Ótica. A Gama Cima 500 evolui para a mínima quantidade de ferramentas para a sua instalação. Os conetores RJ45, colocam-se diretamente por encaixe na placa. Nesta placa não é necessário o uso do adaptador correspondente já que inclui os elementos necessários para o encaixe automático. Trata-se de uma Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6A FTP. Acabamento grafite, da gama Simon 500 Cima. Categoria 6A FTP. Compatível com os conetores de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 44 mm. Admite cablagem 22-24 AWG. Componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão. Temperaturas extremas que resiste: -5 a +60° C. Fácil manutenção e limpeza.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conetor RJ45 de categoria 6A FTP e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-24 AWG

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CONEXÃO RJ45

Sem ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

OBTURADOR DE POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097960	VOLUME EMBALAGEM 0.05
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.06	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.26
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.06	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

