

Prise RJ45 cat.6 -couvercle anti-poussière connexion à vis avec griffes blanc Simon 54

RÉF. 54590-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Fixation des câbles sans l'aide d'outils ou avec pince à sertir XT100.KEY Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

RÉVISION

Catégorie 6e

TYPE DE CONNECTEUR

RJ45

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

FORMAT

RJ

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 54

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

PN-EN50173 2nd edition:2002 IEC60603-7-5

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 5902787824570	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.18
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM