# Tapa ciega para 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K105/9**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una tapa ciega diseñada para 1 elemento con acabado en blanco que pertenece a la serie Simon K45. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que garantiza la no propagación del fuego de producirse un incendio, así como la baja toxicidad en caso de emisión de humos. La tapa es apta para superficie y empotrar y está en cumplimiento con el reglamento actual. Tiene unas dimensiones de 45 x 45 x 8,5 mm y goza de una gran resistencia a las temperaturas elevadas. Respecto a su mantenimiento, basta con que use un paño suave y seco y dar leves pasadas. Se recomienda evitar la utilización de limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar este mecanismo. Simon K45 es una serie pensada para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo y, por ello, sus artículos son, sobre todo, altamente funcionales.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa ciega

### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

### RAL
9003

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
27216.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436038196

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.12

PESO NETO EMBALAJE
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM