

Simon NEON Point de recharge en colonne avec 2 prises T2 22 kW triphasé - Max. 44 kW + Modem 4G + différentiel à réarmement automatique

RÉF. 0621211-300



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série NEON STREET, montage type colonne. Double prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour empêcher son extraction. Puissance par prise de 22 kW, puissance maximale de 44 kW (Triphasé 400 V, 50 Hz) avec équilibrage smart entre prises. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Puissance de charge de la station de recharge configurable via logiciel. Système de gestion maître-esclave dynamique entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance. Compatible avec SIMON Electron Manager et avec l'accessoire SPL. Couronne de LEDS 360° avec indication de l'état par code couleur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. 10 cartes incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur par prise avec certification MID. Communications RS-485/Ethernet. Protocole OCPP 1.5, 1.6 JSON et Modbus TCP. Inclut un modem de communication 4G avec antenne. Enveloppe en acier inoxydable IK10 et IP54 adaptée à une installation intérieure ou extérieure, dimensions 1390 x 340 x 180 mm et protection antivandale avec double sécurité clé type bumping. Façade en polycarbonate avec traitement anti-rayures. Système de sécurité interne de déconnexion de l'électronique en cas d'ouverture de porte. Protection électrique incluse par prise : dispositif différentiel (RCD) réarmable automatiquement Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard peinte en poudre époxy polyester longue durée HYDECO.

FINITION

APPLICATION

Conseils
municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie
publique

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Conseils
municipaux,Hôtel,Parking,Retail,Voie
publique

CLASSE ETIM

EC002883

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION

4G

Inclus

TYPE DE CONNECTEUR

2x prise T2 22 kW

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Oui

FRÉQUENCE

50 Hz

CLASSIFICATION IK

10

INTENSITÉ (A)

32 A

CLASSIFICATION IP

IP54

TYPE DE LIGNE

Triphasé

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3

Oui

NOMBRE DE SORTIES

2

TOLÉRANCE (%)

10

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053288832

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

39.00

LONGUEUR EMBALLAGE

1420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

210.00

POIDS NET DU PRODUIT

39.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

345.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

102879000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

1420.00

EAN EMBALLAGE

8421053288832

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

107778000.00

HAUTEUR EMBALLAGE

210.00

POIDS NET EMBALLAGE

39.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

345.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM