

Groupe composable de 2 commutateurs IP55 10AX avec système de raccordement rapide blanc Simon Aqua

RÉF. 4400397-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

CLASSIFICATION IP

IP55

MONOBLOC

Oui

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

7035

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.09	LARGEUR EMBALLAGE 83.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 222.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	EAN EMBALLAGE 8421053298541	VOLUME EMBALLAGE 1584636.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 86.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
		POIDS NET EMBALLAGE 0.45