

Simon NEON / Punto de recarga columna 2x Socket T2 7,4 kW - Max. 14,8 kW Monofásico

REF 0620231-100



INFORMACIÓN BÁSICA

ENTORNO OPERATIVO

Parking , Hotel , Public road , City councils , Retail

ACABADO

Pintado en polvo de larga duración HYDECO y frontal de policarbonato con tratamiento anti-scratch

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Punto de recarga, 10 tarjetas RFID, instrucciones y kit de anclaje.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

NÚMERO DE SALIDAS

2

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

No Incluido

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 25 mm²

TIPO DE CONECTOR

2x Socket T2 7,4 kW

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

INTENSIDAD (A)

32 A

IP

54

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25°C a 50°C

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) SALIDA(S)

Independiente

RANGO DE POTENCIA (KW)

2,3 kW - 7,4 kW por toma

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json / Modbus TCP/IP

TOLERANCIA (%)

10%

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet

TIPO DE CONEXIÓN

Interna (a través de bornes de conexión protegidos)

TIPO DE LÍNEA

Monofásica

TIPO DE PROTECCIÓN

Protección Magnetotérmica Curva C + Diferencial 30 mA Clase A por toma

DIMENSIONES (MM)

1390 x 330 x 180

INFORMACIÓN LIGHTING

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

230V (1P+N+T)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SEGURIDAD

Sensor de puerta abierta con desconexión de electrónica / Protección antivandálica con llave tipo bumping

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

Plug&Play, RFID Mifare, APP (OCPP)

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación a base con 4 pernos. Base de hormigón recomendada: 400 x 400 x 300 mm

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50581:2012 | EN 55032:2015 | EN 55035:2017 | EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A2:2013 + A11:2009 + A12:2011 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-6-1:2007 | EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 | ETSI-EN 301489-1 V2.1.1 2017 | ETSI-EN 301489-3 V1.6.1 2013 | EN 62262:2002 | IEC 60529:1989 Ed.2.2 + A1:1999 + A2:2013 CSV

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

210 MMT

ANCHO PRODUCTO

345 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

1420 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

107778000 MMQ

PESO NETO

36 KGM

PESO BRUTO

36 KGM

EAN PRODUCTO

8421053288788

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

210 MMT

ANCHO EMBALAJE

345 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

1420 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

102879000 MMQ

PESO NETO

36

EAN EMBALAJE

8421053288788