Support de fixation mural individuel pour profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45

RÉF. **KSF4**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Individual fastening bracket wall for Ofiblock Compact aluminium profiles, series Simon K45. This bracket has dimensions of 50 x 34 x 3 mm and requires 2 units for a correct fastening. It is made of metal and galvanised steel, complying with the UNE -s 60.670-23 European regulation. It can be position, place in rooms with a temperature of between -5 to 60 ° C, although it ' s true that is able to withstand extreme temperatures. If you want to clean this bracket to perfection, you will only need to clean it with a soft and dry cloth, never you behavior is desired to use abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine in its formula. The range K45 SImon, in addition to socket-outlets, has floor boxes, Teleblock, wall-mounted boxes, watertight floor boxes, IP55, mini-columns, columns and ofiblock (Plus, Compact and Line) so that it can use it in the different electrical installations in your home.

FINITION

Acier galvanisé

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock Compact Simon K45 et Profilé aluminium Ofiblock Line

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation mural individuel.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Nécessite 2 unités pour une fixation correcte.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
Par la fixation du support à l'aide de vis, puis par l'intermédiaire du rail DIN arrière sur le profilé Ofiblock.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
54432.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436040199

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.15

POIDS NET EMBALLAGE
0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM