
Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de ADC Krone® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima

REF. **50017085-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en aluminio, nuestra placa individual de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de ADC Krone® pertenece a la serie Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado gracias a sus componentes fabricados en termoplástico libre de halógenos para garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y una mínima toxicidad si hubiera emisión de humos. Además, nuestra pieza de 50x50x11 mm incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Y es que no hay duda de que nuestra serie Simon 500 Cima es una de las más avanzadas del mercado gracias a sus componentes autoextinguibles, dando lugar a los mejores mecanismos para hacer de tu hogar el sitio más seguro. Así que, despreocúpate de todo y confía en una de nuestras mejores colecciones.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie HK Keystone de ADC Krone®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ADC Krone®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de ADC Krone®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096956

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11