Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M® blanco Simon K45

REF. **KA045/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En color grafito disponemos de esta placa de voz y datos plana, de la serie Simon K45, sin guardapolvo, de un elemento y apta para conector RJ45 3M. Esta es la versión individual de la placa, pero está disponible para uno o dos conectores. La profundidad de la placa es de 8,5 mm y sus medidas son de 45x45 mm. Por lo tanto, se trata de un producto compacto y de fácil manejo. Está fabricada a partir de un material aislado termoplásticamente, para el que se han evitado los halógenos, garantizando así la mínima toxicidad en caso de emisión de humos a altas temperaturas. Se puede instalar de dos maneras: empotrada o en superficie. El rango de temperatura que aguanta esta placa de voz y datos es muy amplio, concretamente entre -5 y +60 grados centígrados. Para limpiarla solo hay que utilizar un trapito de algodón limpio y seco. En ningún caso se deben usar productos de limpieza agresivos, que tengan cloro u otros químicos.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES
Volition OCK®, RJ45, K5e y K6 de 3M®.

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

OBTURADOR DE POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Cuarto

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de 3M®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436044937

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM