

Caixa de parede de superfície com tampa articulada para 3 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. 51040003-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada com material termoplástico sem halogéneos, a série 500 Cima conta em seu amplo catálogo com a Caixa de parede de superfície com tampa articulada para seis elementos em cor grafite. Os componentes que formam a sua estrutura garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Mas esta não é única vantagem desta caixa de superfície, que conta com dimensões de 220 x 164 x 100 mm e uma capacidade desenhada para 6 e 8 elementos. Graças a estas características, estamos perante um elemento incluído em multiplicidade de projetos da obra nova ou reforma em todo o tipo de habitações. Sedes empresas, instalações de administrações públicas e privadas, centros educativos, hospitais, hotéis ou espaços destinados a diferentes atividades de lazer já desfrutam das vantagens desta caixa.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

3 e 4 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

10

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 50 MM

2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 40 X 80 MM

0

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

5

VERSÃO

3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de
superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092255

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.79

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

4.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053092255

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

120.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.79

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.79

LARGURA DA EMBALAGEM

170.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

230.00

