

# Módulo para 1 RJ45 de Corning® (Siemens®) en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD79



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Para conseguir la máxima funcionalidad en un mismo espacio de trabajo, la Colección Simon 500 Cima, le ofrece el Módulo para 1 conector RJ45 de la gama Corning de Siemens para placas de voz y datos inclinadas. Con una dimensión de 32 x 20mm y una profundidad de 10mm, este módulo es compatible con conectores RJ45 de la gama Corning, aunque no están incluidos dentro del módulo MD 500 Cima. Es compatible con las placas de voz y datos inclinadas, las cuales ya incluyen su propio módulo MD. Como garantía de seguridad ante un posible incendio, está fabricado por materiales aislado en termoplástico autoextinguible libre de halógenos que previenen la propagación de llama y toxicidad por humo, y alcanza un intervalo de temperatura de instalación de 5°C y 60°C La unión de Simon 500 Cima y Corning, aportan al módulo MD de esta gama, calidad, innovación y funcionalidad en el mínimo espacio.

### COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

### CLASE ETIM

EC002948

### OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Corning® (Siemens®)

### CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FORMATO

RJ45

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Corning®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Corning®

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,  
sin necesidad de herramientas

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.002            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>455000           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436025431              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>9100             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>50             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.1           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>65                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.1            |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.002      | ANCHO EMBALAJE<br>70                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>100                   |                                      |