

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó para 2 conetores RJ45 grafite Simon 75

REF. 75579-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon 75 recolhe a placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para 2 conetores RJ45 e está disponível em 4 acabamentos diferentes, mas recomenda-se sempre escolher o espelho da mesma cor da placa que selecionemos. A placa de voz é de formato RJ45. Esta placa de voz e dados não aplica norma. O material de fabrico da placa de voz e dados é termoplástico, com um acabamento em grafite plástico. Recomenda-se para sua manutenção utilizar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Esta placa de voz e dados é inclinada e tem 2 conetores e uma janela de proteção de pó mas não inclui um módulo adaptador RJ45. Este modelo de placa de voz e dados não tem nenhum tipo de gravação.

A versão individual da placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira para dois conetores, este modelo de placa de voz e dados inclinada inclui um elemento mas não inclui função sinalizadora nem módulos. O limite do intervalo de temperatura vai desde os 5 aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 4 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONECTORES
2

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Não incluído

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053055410	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.27
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	