

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de
ADC Krone® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima**

REF. 50017089-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En acabados de grafito, la placa plana individual de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de ADC Krone® forma parte de nuestra serie Simon 500 Cima. Se trata de una de las más avanzadas gracias a su fabricación con materiales termoplásticos libre de halógenos, garantizando así que no haya propagación de llamas ante un hipotético caso de incendio, además de una toxicidad extremadamente baja de producirse alguna emisión de humos. Esta placa posee unas medidas de 50x50x11 e incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Los mecanismos fabricados con componentes autoextinguibles de la colección Simon 500 Cima la convierten en una gran opción para dotar a tu hogar de las soluciones más seguras. Y es que la gran experiencia de una marca como Simon es siempre la mejor garantía.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053096987	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.017	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.17
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.017	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

