

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB blanco brillante Simon 100

REF. 10020308-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este kit front para 3 elementos, con 2 bases enchufe schuko (16 A) y con un cargador USB doble serie tiene la siguiente referencia: 10020308-130 y un acabado elegante de color blanco brillante. Su instalación es muy sencilla: se puede colocar en horizontal y en vertical. El tipo de embornamiento es por corte (sistema 1 clic) y el USB a tornillo. El tipo de accionamiento es por inserción y cuenta con unas dimensiones de 225,5x83,5mm. Este producto se enmarca dentro de la gama Simon 100, por lo que es compatible con todos los mecanismos de esta serie. Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50° C. Se trata de una pieza que se ha hecho en base a la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y se comercializa en el mercado de la CE.

ACABADO

Blanco brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko,USB

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

3 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MONOBLOQUE

Sí

TENSIÓN (V~)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053201589

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
480295.20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053201589

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
25.30

PESO NETO EMBALAJE
0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.13

LONGITUD EMBALAJE
84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT