

Downlight 703.25 WW Wide Flood IP65 Negro

REF. 70325038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 NW Wide Flood IP65 con sistema DALI en blanco. Ref: 70325330-484.

La instalación de esta downlight NW Wide Flood es para empotrar, mientras que las medidas que necesitas saber son las siguientes: 72x72x73 milímetros. El resto de características podrás comprobarlas aquí, pero te anticipamos que es un producto con la mejor tecnología LED que garantiza alta eficiencia energética y el máximo ahorro, por consiguiente, en el consumo de la luz.

Luminosidad de 680 lm / 7.5 Watios, índice que se asegura con el uso y el paso del tiempo. De hecho, se aseguran las mejores prestaciones lumínicas durante sus más de 30.000 horas de luz.

Por otra parte, si al consultar toda la información del producto y el manual de instalación te surge cualquier duda, puedes consultarla contactando con Simon. Te ofrecemos todo el asesoramiento que necesites.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail, Zonas EC001744 húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

CORTE

No

DRIVER INCLUIDO

Sí

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

LÚMENES (LM)

680 lm

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053089316	KGM	2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053089316	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.32
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	110.00	0.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	135.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.32	170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.20	MMT	