

Downlight 709 Interruptor On/Off preto

REF. 70921038-497



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight LED 709 On-Off embutido de 84mm com corpo em alumínio preto e design recuado que reduz o encandeamento. Ótica Wide Flood 38°, orientável até 28°, IRC>90 e seletor de temperatura de cor (2700K, 3000K, 4000K). Ideal para escritórios, hotéis e lojas. Eficiência de 79 lm/W e vida útil de 30.000h.

ACABAMENTO

Preto

APLICAÇÃO

Iluminação geral

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10...+35

CONTROLE

On/Off

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053382011

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.25

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1452000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053382011

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.48

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

120.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.48

LARGURA DA EMBALAGEM

110.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

110.00