

Placa de voz y datos plana con guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes negro Simon K45

REF. KB76/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos plana es de la serie Simon K45. Incorpora una ventana guardapolvo y cuenta con un elemento para dos conectores RJ45. Una de sus principales características es que es compatible con otros fabricantes. Esta placa Simon apuesta por un diseño novedoso, con acabado en gris negro. La disponibilidad de esta placa de voz y datos plana es para uno o dos conectores. Se puede instalar de dos maneras (empotrada o sobre una superficie). En el caso de querer combinarla en alguna envolvente hay que usar el posicionador a 90 grados (Ref. K66). El diseño compacto se lo debe tanto a los materiales innovadores como a sus pequeñas medidas (45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm). Está fabricada a través de componentes termoplásticos, que soportan altas temperaturas, y están libres de halógenos, para garantizar la seguridad durante su uso. El mantenimiento de las placas de la serie Simon K45 es muy sencillo. Simplemente hace falta usar un paño suave y seco para la limpieza de las mismas.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8
Keystone, AMP netconnect®
Serie SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Serie Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Serie
essential Keystone, Ortronics®
Serie Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Serie
Netkey, R&M® Serie Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Simon® Serie MAX Keystone,
Systimax® y fabricantes de RJ45
con clipaje basado en formato
Keystone I y II.

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053229101	0.014	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0.911
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436065840	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	20	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.045	70	0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	93	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.014	140	