

Regulador de luz (principal) de toque com luminoso azul incorporado de 40 a 500 W Simon 75

REF. 75305-69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador de luz de tipo regulador/comutador de toque com luminoso azul. Tem um consumo de 1,5 mA e possui uma potência mínima e máxima de 40 a 500 W. Inclui-se na série Simon 75. O temporizador de desconexão pode-se ajustar até os 15 minutos.

Trata-se de um mesmo circuito pelo que não podem-se ligar dois mecanismos de toque principais. Precisa de uma alimentação de 230 V~.

Consta de um tipo de ligação de bornes de parafusos e inclui 3 contactos, 2 fios e 1 circuito controlado. Sua frequência é de 50 Hz e é compatível com incandescência de halógenos de 500 W. Pode colocar-se tanto numa superfície como encastrado.

A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e tem 6 mm de cabo descarnado. Os componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halógenos, utilizados no seu fabrico, dotam ao produto de uma resistência que lhe faz capaz de ter um funcionamento ótimo entre os 0 e 55° C, ainda que é capaz de suportar temperaturas ainda mais extremas.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 31, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Não

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois mecanismos de toque principais num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Push
INDICADOR DE CONSUMO (mA) 1.5 mA	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 40
NÚMERO DE CONTATOS 3	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) Não
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	FREQUÊNCIA 50 Hz	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 55 °C
TEMPORIZADOR DE DESCONEXÃO 15 minutos	FUNÇÃO INDICADORA Sim	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 500 VA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	TIPO Regulador / Comutador
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	VERSÃO Individual
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 500	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastar
GARRA Incluídas		

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053068304

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.09

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.33

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053068304

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.09

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM