

Detector de presencia y luminosidad para grandes áreas empotrado DALI-2 Master redondo blanco

REF. 89218419-130



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON PULSADOR
MÉCANICO

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	RAL
50 - 60 Hz	-20 - 50 °C	9003
CLASIFICACIÓN IP	TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	RANGO APROXIMADO (M)
IP20	5 s - 15 min	40 m
AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)	ALIMENTACIÓN (V~)	TIPO
2 - 1000 lux	220/240 V~	PIR
		CONTROL
		DALI-2 Master

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
2.5	Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8421053342954	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.307	0	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053342954	2803221
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	0.307	MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.196	141	KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
0	141	141
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO EMBALAJE	
MMQ	0.196	