

Plaque avec 3RCA Connecteurs femelles blanche Simon K45

RÉF. K105B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Simon K45 is one of the workplace solutions that offers us the Simon Group. With a great variety of products aimed at professionals those spaces where the connections are basic in the day to day. It is designed for any size, so that you will find solutions for any type of business. As this connector for multimedia connections. Consisting of 3 RCA connectors, it is a half element and has a only module also has trim with a white finish in colour, and its terminal connection is straightforward, because you only need a screw and we avoid welding. Simon recommends maximum cabling length of 20 meters. This piece is made with materials of the highest kinds of components with thermoplastic insulation and halogen-free. In this way, we ensure greater protection and service life for years. Because Simon is the benchmark in safety of people.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur 3RCA femelle, pince de fixation de câble et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

RCA

RAL

9003

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

RCA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

9

NOMBRE DE FILS

9

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064720	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436064720	VOLUME EMBALLAGE 0.10
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.02
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 42.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM