


Poussoir 10 A 250V~ avec lumière intégrée et système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75160-39



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Poussoir avec une intensité de 10 A et fonctionnant avec une puissance de 250 V~ avec lumineux intégré et qui, pour son installation, inclut un système de connexion rapide. Vous pouvez trouver l'élément dans la catégorie "mécanismes de commande" au sein de la série Simon 75. Pour faciliter l'installation, il est apte à être encastré ou en saillie, choisissez l'option qui correspond le mieux à vos besoins. Profitez des multiples combinaisons de couleurs que la série Simon 75 a à vous offrir, une infinité d'options adaptées à chaque coin de votre logement. Incorporez dans n'importe quelle partie de votre maison les fonctions électroniques les plus avancées pour le contrôle total de votre habitation. De plus, en ce qui concerne les options de personnalisation, vous pouvez jouer à la fois avec les finitions et les formes. Offrant la possibilité d'adopter deux formes esthétiques différentes grâce à son cadre enjoliveur de forme rectangulaire.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

NOMBRE DE CONTACTS

2

CONNECTABLE

Non

VERSION

Simple

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

TENSION (V~)

250 V~

MONOBLOC

Non

NOMBRE DE FILS

2

FRÉQUENCE

50 Hz

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS

Por inserción

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255827

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053003572

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.60

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

