

## Conector USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K128B/8



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Conetor USB 2.0 tipo A fêmea, da série Simon K45. A placa embelezadora do produto aposta por um bonito acabamento em alumínio. O tipo de ligação de bornes do conetor é a parafuso, pelo que resulta muito simples sua instalação. O comprimento máxima de cablagem que recomenda-se para este tipo de conetores da série Simon K45 varia em função do dispositivo que se vá utilizar. Para dispositivos low-speed (ratos, teclados, etc..) recomenda-se um máximo de 5 metros de cabo; para dispositivos high-speed (discos duros, impressoras, etc..) as recomendações são de um máximo de 2,5 metros de cabo. Este conetor USB é a versão individual de um único elemento e um único módulo. É possível instalá-lo em superfície ou encastrado e suporta temperaturas muito elevadas. Foi fabricado a partir de componentes metálicos, isolados termoplasticamente, sem halogéneos. Desta forma a segurança durante o seu uso é total. Com medidas de 22,5 x 45 milímetros, o conetor USB 2.0 Simon K45, oferece muitíssima versatilidade e qualidade.

### ACABAMENTO

Alumínio

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-033)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISÃO

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064775	0.023	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.012
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436064775	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.023
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	50	0.023
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.023	42	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50	