

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 Negro

REF. 70325038-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65, modelo en negro. Otro producto de la gran serie de luminarias, las Downlights, en particular de la gama 703 a la que pertenece ésta en concreto. 70325038-482.

Luminosidad de 680 lm/7.5 W, 50-60 hercios de frecuencia eléctrica y soporta temperaturas de -15°C a 35°C. Sistema simple de control ON – OFF y una instalación para empotrar, como todas las de esta gama. Las medidas que necesitas saber son éstas: 72x72x73 milímetros.

Esta luminaria downlight 703.25 2700K Wide Flood IP65 soporta las temperaturas que antes mencionamos, pero la adecuada es una normal de 20-25 grados, de esta manera durará todavía más que las 30.000 horas ya de por sí aseguradas.

¡Simon te ofrece la mejor iluminación LED para interiores, en hogares y también en todo tipo de ámbitos profesionales y espacios públicos!

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residencial, Restauración, Retail, Zonas EC001744 húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089309

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089309

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.32

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT