

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50003086-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aunar el diseño más innovador con los mecanismos y accesorios más seguros es una de las características que hace diferente a la Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento con dos conectores RJ45 de categoría 6 FTP en color aluminio de la serie Simon 500 Cima frente a otros productos similares de la competencia. Sus dimensiones son de medidas de 50 x 50 x 55,4 mm y tiene un cableado 22-24 AWG. Esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido diseñada. Además, esta pieza cuenta con dos conectores RJ45 con clipaje básico Keystone I, II, ATT/Avaya e incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador al mejor precio.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6 FTP

NÚMERO DE CONECTORES

2

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

54

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.114

LONGITUD EMBALAJE

215

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

52

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.114

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

215

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.052

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053097663

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

603720

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

54

PESO NETO EMBALAJE

2.28

ANCHO EMBALAJE

52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

