# Kit Flash 60 composé du chargeur USB type C de 100W (répartis entre 65W et 30W si connectés en même temps) et sortie de câblage blanc Simon 400

RÉF. **43150001-030**




## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Kit Flash 60 composé d´un chargeur USB Type-C de 100 W pour installation dans un meuble. L'intensité de charge totale est répartie sur 65 + 30 W en cas de connexions simultanées. Le produit est équipé d'une sortie de câble blanche. Livré avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-établies. Il suffit de percer le trou dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le faire fonctionner.

### FINITION

Blanc

### MATÉRIAU

Plastique

### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Oui

### CONNECTEURS RJ45
Non

### TYPE DE CONNECTEUR
USB C

### FORMAT
USB C

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

### RAL
9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
ø54 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Non

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Non

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Non

### CARACTÉRISTIQUES USB
Charging

### INTENSITÉ USB (A)
20 A

### POWER DELIVERY USB
Oui

### CHARGE RAPIDE USB
Oui

### TENSION USB (V~)
5 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Aucun outil nécessaire

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE
8421053397725

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.59

### POIDS NET DU PRODUIT
0.59

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

### EAN EMBALLAGE
8421053397725

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

### HAUTEUR EMBALLAGE
120.00

### LARGEUR EMBALLAGE
130.00

### LONGUEUR EMBALLAGE
252.00

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

### VOLUME EMBALLAGE
3931200.00

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

### POIDS BRUT EMBALLAGE
0.60

### POIDS NET EMBALLAGE
0.59

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM