

Conector HDMI Tipo A hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K129B/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para obtener vídeos de alta definición y audio sin comprimir de un equipo a otro, Simon K45 pone a su disposición el conector HDMI tipo A hembra con placa embellecedora de Aluminio. Este conector HDMI K45, puede instalarse en superficie o empotrado, sin necesidad de herramientas de tornillería. Con una dimensión de 22,5 x 45 mm, admite una longitud de cable de 5 metros para latiguillos de categoría 1, diseñados para transmisión de vídeo de 720p y hasta 1080i; y de 12 metros para latiguillos categoría 2, para vídeo de calidad superior a 1080i. Compuesto por materiales de termoplástico libre de halógenos, previene la propagación de llama y humo tóxico en caso de incendio. El conector HDMI tipo A de la gama K45, ofrece las mejores prestaciones en un solo cable: máxima calidad de imagen y sonido, fácil instalación y funcionalidad estética y técnica. Así, Simon K45, se adapta a las demandas del mercado con sus productos innovadores, versátiles y funcionales.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector HDMI Tipo A hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 5 metros para latiguillos de categoría 1 (Transmisión de vídeo hasta 720p o 1080i) y 12 metros para latiguillos de categoría 2 (Transmisión de vídeo en 1080p o superior) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

REVISIÓN
2.0

TIPO DE CONECTOR
HDMI

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
HDMI

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8426436064805	KGM	0.01
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436064805	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.03
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	50.00	0.03
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	42.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.03	50.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.03	MMT	