729.60 60x60 Faible éblouissement 5000K

RÉF. **72960033-685**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire LED modulaire 729 de 595x595mm avec corps en aluminium et diffuseur microprismatique. Éclairage uniforme sans éblouissement (UGR<19). Température 5000K, IRC80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off. Pose suspendue, encastrée ou en saillie.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Éclairage général

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
-20...+35

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
On/Off

TYPE DE COULEUR
CW

OPTIQUES

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053357798

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.00

POIDS NET DU PRODUIT
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053357798

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
35.00

LARGEUR EMBALLAGE
690.00

LONGUEUR EMBALLAGE
690.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
149730.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
2.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM