

Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT encastré pour recharge de véhicule électrique IP44 IK09 16A ~3,7kW avec couvercle de sécurité à clé et raccordement à vis

RÉF. 0602004-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT est une solution sûre et résistante pour la recharge domestique de voitures, motos ou scooters électriques. Conçu pour une installation encastrée, il offre jusqu'à 3,7 kW de puissance (16 A, 250 V) et est prêt pour des charges prolongées en mode de base 1 et 2. Son indice de protection IP44 et sa résistance aux chocs IK09 garantissent sa durabilité dans les espaces intérieurs tels que les garages privés et les parkings communautaires. Il est équipé d'un couvercle rabattable avec clé qui protège le point de connexion contre les utilisations non autorisées, la poussière et l'humidité, et comprend une bande personnalisable pour les étiquettes qui permet de noter l'utilisation ou l'utilisateur attribué au point de recharge, facilitant ainsi son identification dans les parkings partagés. Compatible avec les chargeurs portables au format Schuko, il nécessite une ligne dédiée avec un câble de 2,5 mm² et un disjoncteur exclusif jusqu'à 16 A, conformément aux normes en vigueur pour une recharge fiable et sûre. Le kit Simon Scudo TOP IMPACT allie esthétique soignée, sécurité et durabilité, ce qui en fait une alternative économique et sûre aux prises conventionnelles qui ne sont pas adaptées à la demande énergétique de la mobilité électrique.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000125

SYMBOLE

REMARQUES

Une seule prise par ligne dédiée avec des câbles de 2,5 mm² de section et un interrupteur exclusif pouvant aller jusqu'à 16 A.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Oui

MONOBLOC

Oui

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko

INTENSITÉ (A)

16 A

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

FONCTION D'INTERCOMMUNICATION

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+5...+40

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP44

RAL

9006

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

CLASSIFICATION IK

09

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053383261

POIDS NET DU PRODUIT

0.39

LONGUEUR EMBALLAGE

130.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053383261

VOLUME EMBALLAGE

1836250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

113.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.47

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.47

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.39

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM