

Sensor Cuenta Personas 5x7m BT Mesh empotrado caja IP negro IP20

REF. 89242521-238



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Sensor cuenta personas empotrado. La altura de instalación recomendada es de 2,8 m, siendo la altura máxima de 3,5 m. Tiene un ángulo de detección de 360 °. El rango de detección y de conteo de personas es de 5 x 7 m. El dispositivo dispone de sensores de luminosidad, temperatura y humedad.

La configuración del detector se realiza a través de aplicación bluetooth e IP. El protocolo de control es IP. La tensión de alimentación es PoE Standard (IEEE 802.3 af). La temperatura de funcionamiento del detector es: 0 - 40 °C.

Acabado negro, grado de protección IP 20 y dimensiones: 103 x 103 x 52 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

ACABADO

Negro

COMPATIBLE CON PULSADOR

MECÁNICO

No

CLASE ETIM

EC000133

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9005

TIPO

Térmico

ALIMENTACIÓN (V~)

Standard PoE (IEEE 802.3af)

RANGO APROXIMADO (M)

5 x 8

CONTROL

IP

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

2,5 m

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado Caja

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053430620	0.273	143
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.144	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2325323
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053430620	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.273
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	161	0.144
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	101	KGM