

Base de tomada Schuko quadrupla 16A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação rápida dos terminais preto K45

REF. K14/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envelopes Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envelopes Simon 500 Cima (requer combinar com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-030)

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

INTENSIDADE (A)

16 A

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053354858

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.194

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.179

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053311646

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

3

ALTURA EMBALAGEM

60

LARGURA DA EMBALAGEM

145

COMPRIMENTO EMBALAGEM

190

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1653000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.582

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.537

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM