Perfil telescópico Teleblock com elevação manual configurado alumínio Simon K45

REF. **KTL222**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O perfil telescópico Teleblock com elevação manual configurado da série Simon K45 conta com ligação rápida de bornes e 2 módulos numa peça de móveis com acabamentos em preto. Trata-se de uma solução cujo perfil é fabricado em alumínio anodizado, cujos suportes de fixação e fecho superior e inferior estão-no em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Desta maneira, garante-se a não propagação de chamas de ter incêndio e uma mínima toxicidade no caso de emissão de fumos. Este perfil apresenta medidas de 103x60x242 mm, é adequado para encastrar em móveis e resulta compatível com elementos de até 16 A de tensão e 250 V de intensidade. Para completar a instalação deste produto, deve-se combinar com a tampa e espelho de embelezamento cujas referências são KTLA1/14 ou KTLA1/31.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto deve combinar-se com a tampa e espelho embelezador (ref.ª KTLA1/14 ou KTLA1/31).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à junta de silicone existente na tampa que protege a entrada de elementos externos quando não há ligações.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível no perfil para esse fim.

FORMATO

Francesa

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

2

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

Ø 114 mm

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto da rosca de fixação fornecida juntamente com o perfil telescópico Simon Teleblock K45.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de móveis, combinando o perfil telescópico com a tampa e espelho embelezador (ref.ª KTLA1/14 com acabamento grafite e ref.ª KTLA1/31 com acabamento cromado mate)

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O perfil telescópico é fornecido com todo o material necessário para a instalação, incluindo o suporte de fixação, sem necessidade de utilizar referências adicionais para sua fixação.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8426436063877

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.40

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436063877

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
140.00

LARGURA DA EMBALAGEM
214.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
445.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
13.33

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM