

Luminaire étanche Simon 780 IP65 5000K 1500 DALI

RÉF. 78032333-885



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage de parking, Éclairage industriel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

118 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS (LM)

5900 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS/W

5900 lm/50W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20 - 35 °C

L70 (°C)

50,000 h à 25°C

OPTIQUES

Générale

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

PUISSANCE (W)

50 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

TYPE DE COULEUR

CW

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface / Mur / Suspendu

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053217252	VOLUME EMBALLAGE 6249600.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1550.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.44
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.44	LARGEUR EMBALLAGE 64.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.12
POIDS NET DU PRODUIT 1.12	LONGUEUR EMBALLAGE 63.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM