

## Grupo componible de 2 conmutadores IP55 10AX con sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF. F440039735



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Gris

#### EMBALAJE

Retráctil

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

INTENSIDAD (A)  
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP  
IP55

RAL  
7035

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK  
07

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

VERSIÓN  
Individual

FUNCIÓN INDICADORA  
No

MONOBLOQUE  
Sí

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852969244	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.09	LONGITUD EMBALAJE 222.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.09	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1584636.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412853008697	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.45
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 86.00	PESO NETO EMBALAJE 0.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 83.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM