

Prise double française 16 A 250V~ avec dispositif de sécurité, indicateur lumineux et bornes à vis blanches Simon Cima

RÉF. S2/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Prise française

CLASSIFICATION IP

IP20

MONOBLOC

Non

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

9003

FONCTION INDICATEUR

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION (V~)

250 V~

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436016477	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.11	LONGUEUR EMBALLAGE 264.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.11	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3769392.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	HAUTEUR EMBALLAGE 118.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.15
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 121.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.13
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM