

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood Blanco

REF. 70322030-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Estás pensando en pasarte a la serie 703 de Downlight? ¿O necesitas completar tu instalación de luces en alguna estancia? Esta luminaria downlight tiene un código de referencia, es éste: 70322030-482. Hablamos de esta Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K con óptica de clase Wide Flood (en blanco). Un producto de categoría A, que garantiza la máxima eficiencia energética y la mínima contaminación.

La frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz y sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. Cuenta con larguísima vida útil (en perfecto estado, sin alteraciones) de 30.000 h a una temperatura de 25°C.

El tipo de instalación, en este caso, es para empotrar, algo habitual en las luminarias de esta colección. Se maneja, activándose y desactivándose, de manera muy sencilla, mediante sistema ON - OFF. El resto de características podrás revisarlas aquí detenidamente. Consulta toda la información para asegurarte de que esta downlight 703.22 es el producto que necesitas.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088586

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053088586

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.345

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.225

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.345

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.225

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT